

	<b>RL500</b>	<b>RL300</b>	<b>RL300A</b>	<b>RL600</b>	<b>RL600A</b>
<b>SEZIONE ESTRUSO (mm X mm)</b>	18 x 20 corsa da 120mm a 370mm	25 x 34 corsa da 320mm a 1020mm		30 x 40 corsa da 1200mm a 3000mm	
<b>SEGNALE DI USCITA</b>	TTL	TTL	EIA-422-A	TTL	EIA-422-A
<b>MASSIMA VELOCITA' DI MISURAZIONE</b>	60 M / MIN	60 M / MIN	120 M / MIN	60 M / MIN	120 M / MIN
<b>RISOLUZIONE (MICRON)</b>	0,5 / 1 / 5	0,5 / 1 / 5	1	0,5 / 1 / 5	1
<b>PUNTO DI RIFERIMENTO (ZERO MACCHINA)</b>	OGNI 50 mm				
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	Ip55				
<b>PRECISIONE (10/2000 mm)</b>	+ / - 3,5				
<b>RIGA</b>	CRISTALLO FOTOINCISO – ESTRUSO IN ALLUMINIO				
<b>TESTINA</b>	FLOTTANTE CON SCORRIMENTO SU			CUSCINETTI	
<b>ALIMENTAZIONE</b>	DC V $\pm$ 5%				
<b>CAVO STANDARD</b>	5 METRI				